

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Очиститель эпоксидных загрязнений

codex X

# codex RZ 60

Специальный очиститель для удаления шлейфов эпоксидной смолы

## Сфера применения:

Эффективный специальный очиститель для удаления высохших шлейфов эпоксидной смолы после расшивки швов, для внутренних и наружных работ. Очень хорошо растворяет старые восковые слои и остатки ранее нанесенных средств по уходу, а также полимерные слои.

## Пригоден для:

- ▶ Глазурованного и неглазурованного клинкера, мелкой каменной мозаики
- ▶ Структурированной керамической плитки и плит
- ▶ Фаянса
- ▶ Бетонного обработанного камня
- ▶ Стеклойной мозаики
- ▶ Покровий из природного камня



## Преимущества/свойства материала:

- ▶ Удаляет засохшие эпоксидные шлейфы с керамической плитки и плит
- ▶ Не вызывает коррозии на нержавеющей стали
- ▶ Не прокрашивает эпоксидную смолу в швах
- ▶ Не растворяет шовную массу

## Технические данные:

Вид упаковки:	1 л фляга ПЭ
Гарант. срок хранения:	36 месяцев
Цвет:	желто-прозрачный
Температура при работе:	от +5 до +25°C
Соотношение замеса:	от неразбавл. до 1:10 с водой
Расход:	10-100 г/м <sup>2</sup> в зависимости от степени разведения

codex | Eine Marke der Uzin Utz Gruppe

D + A | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@codex-x.de | Internet www.codex-x.de

CH | Uzin Tyro AG | Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon +41 (0)41-6 24 48 88 | Telefax +41 (0)41-6 24 48 89 | E-Mail info@codex-x.ch | Internet www.codex-x.ch

### Подготовка основания:

После расшивки швов эпоксидными материалами керамическое покрытие не менее, чем на 12 часов, изолировать, и дать материалу затвердеть. Последующая очистка проводится между 24 и 72 часами после расшивки. При низкой температуре окружающей среды возрастает длительность затвердевания. Единичные затвердевшие капли эпоксидной смолы можно разогреть феном и снять. Затем остатки убрать с помощью codex RZ 60, пока плитка еще остается теплой. Теплый воздух не должен воздействовать на шов. Угроза изменения цвета! Учитывать требования производителя покрытия к очистке. Учитывать технические инструкции по сопутствующим продуктам codex из эпоксидной смолы.

### Порядок работы:

1. Перед началом работ проверить поверхность на цветовую стабильность. Рекомендуется всегда проводить предварительный тест в незаметном месте.
2. codex RZ 60 наносят неразбавленным, при сильных загрязнениях или разведенным до 1 : 10 с водой, с помощью мерлушкового валика или губки, по всей поверхности.
3. В зависимости от степени загрязнения – дать прореагировать 5-30 минут. В течение этого времени-сохранять поверхность влажной, при необходимости – неоднократно проходить белым падом.
4. Растворенные хлопья грязи снять, и тщательно промыть поверхность чистой водой. При работах на больших площадях рекомендуется специальная однодисковая машина с водным резервуаром.
5. Очищенные поверхности изолировать до полного высыхания.

### Важные указания:

- ▶ Хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от мороза. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- ▶ Не работать при температуре ниже +5°C и выше +25°C. Перед работой рекомендуется провести предварительный тест в незаметном месте
- ▶ При нанесении неразбавленным, на полированном мраморе или полированном известняке возможно появление матовых пятен. В зависимости от чувствительности основания, можно увеличить степень разведения (от 1:5 до 1:10) и уменьшить время реагирования (ок.1-2 мин.)
- ▶ Не допускать контакта с полимерами и лаками. Защищать поверхности с вышеуказанными материалами – накрывать или обклеивать
- ▶ Инструменты сразу же после работы очистить с помощью codex RZ 60.

### Охрана труда и окружающей среды:

**ОПАСНОСТЬ!** Содержит гидроксид калия. Вызывает сильные раздражения кожи и может серьезно повредить глаза. Беречь от детей. Пары не вдыхать. Работать в перчатках/в очках. При контакте с глазами – осторожно промывать в течение минуты. При продолжающемся раздражении – немедленно обратиться за врачебной помощью. При проглатывании: прополоскать рот. Не вызывать рвоту. Сразу же обратиться в токсикологический центр/к врачу. При кожном контакте – сразу же смыть водой с мылом. Учитывать предписания GefStoffV, указания по безопасности с этикетки, листок безопасности.

### Устранение отходов:

Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством. Воду от промывки и остатки продукта собрать и далее использовать. Если необходимо, емкости с содержимым, и остатки продукта утилизировать как особый мусор.

Эти данные основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.