

Специальная лента для вырезанных из покрытия лент, вставляемых в плитусы DÖLLKEN

Contact 40



Для надежного приклеивания лент покрытий в плитусы DÖLLKEN

Область применения:

Специальная акрилатная клеевая система для быстрого и надежного приклеивания плитусных лент из ковровых и эластичных покрытий. Contact – это быстрая и чистая работа, без растворителя. Для внутренних работ.

► Подходящие ленты из ковровых и других напольных покрытий для плитусов DÖLLKEN TS 60/TS 100:

- с флисовой подложкой
- с синтетической двойной подложкой (SDR)
- с текстильной двойной подложкой (TR)
- с латексной вспененной подложкой
- из иглопробивных покрытий
- из круглой пряжи и нетканого материала
- из тканых текстильных покрытий

Рекомендация: для вклеивания вышеуказанных ковровых лент в плитусы TS 100 использовать Contact 85

► Подходящие ленты для плитусов DÖLLKEN C60/D60:

- из ПВХ/ХВ
- из ПВХ дизайн-покрытий
- из каучука
- из линолеума
- цветные полосы DÖLLKEN
- MEDES-Alu-Floor
- как системный компонент в быстром строительстве

Артикул	Ширина рулона	Высота плитуса
Contact 40	40 мм	45 мм - 55 мм
Contact 55	55 мм	60 мм – 70 мм
Contact 70	70 мм	75 мм – 85 мм
Contact 85	85 мм	90 мм – 110 мм

Обеспечивает высочайшую надежность от эмиссий и способствует здоровому климату в помещении. Отмечен знаком «Голубой ангел» как бедный на эмиссию клей для напольных покрытий и прочие укладочные материалы по RAL-UZ 113.



ДЛЯ лент из напольных покрытий
НА плитусы DÖLLKEN TS 60/C60/D60:

Состав: акрилат-сополимеры, смачивающие средства и пеногасители, направляющее для волокон, бумага

Преимущества / свойства материала:

- Не высыхает, держит надежно и долго
- Для ПВХ, ХВ покрытий, ПВХ дизайн-покрытий, линолеума и цветных лент для C60/D60
- Для иглопробивных, SDR-, TR-, и флисовых подложек, тканых ковров для TS60/TS 100
- Системная гарантия DÖLLKEN-UZIN
- Без растворителя/ соответствует TRGS 610
- «Голубой ангел» по RAL-UZ 113
- EMICODE EC 1 PLUS/очень бедная на эмиссию

Технические данные:

Упаковка:	Коробка
Ширина рулона:	40 мм/55 мм/70 мм/85 мм
Длина рулона:	50 м
Срок хранения:	не менее 2-х лет
Цвет:	прозрачный
Температура при работе:	не менее 15° С на полу
Время подсыхания:	никакого
Время переработки:	никакого
Готовность для нагрузки:	сразу же после приклеивания
Готова для расшивки швов:	сразу же после приклеивания

Указания по подготовке:

- ▶ основание должно быть длительно сухим, прочным, несущим, ровным, без жира, пыли, силикона, отвечать действующим национальным нормам (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ обои должны быть прочно приклеены
- ▶ обеспылить основание с помощью обработки грунтовкой (напр. UZIN PE 260).
- ▶ покрытие и Contact перед работой должны быть акклиматизированы и лишены напряжений.

Что нужно для работы:

- ▶ Contact 40, резиновый молоток, нож для ковровина



Что нужно для работы:

- ▶ ленты из напольных покрытий вырезать всегда вдоль (по длине) покрытия
- ▶ наружные углы: полосы эластичных покрытий насечь (снять напряжения) с обратной стороны, разогреть и наклеить без перекоса. Текстильные полосы согнуть вперед.
- ▶ внутренние углы: полосы покрытия прорезать и соединить с помощью клея-момент
- ▶ полосы дизайн-покрытий не сваривать

Что нужно для работы:



- ▶ TS60/TS 100: Contact 40 закрепить на обратной стороне коврового плитуса
- ▶ C60/D60: Contact 40 закрепить вручную в плитусе DÖLLKEN C60/D60
- ▶ защитную бумагу пока не удалять
- ▶ непрерывным движением снять обе защитные бумаги
- ▶ приклеить ковровый плитус или полосу эластичного покрытия без натяжек и провисов в плитус DÖLLKEN
- ▶ подбить с помощью резинового молотка → двойная клеящая сила
- ▶ углы всегда клеить лентой по 20 см
- ▶ перед удалением защитной бумаги с внешнего/внутреннего угла согнуть плитус (снимая с него напряжение)

Специальное приспособление для Contact:



Важные замечания:

-Хранить в заводской упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Охрана труда и окружающей среды:

Продукт не требует каких-либо специфических мероприятий по охране труда. С точки зрения гигиены рекомендуется не есть, не пить, не курить во время работы. Беречь от детей. Дальнейшая информация на сайте www.uzin.de или по тел. +49 (0) 731 4097-0

Устранение отходов:

Пустые обертки и картонные упаковки подлежат переработке. Остатки продукта могут быть утилизированы как бытовой мусор.

Гарантии:

UZIN и DÖLLKEN дают 5 летнюю гарантию на сохранение свойств, если работа осуществлялась в соответствии со всеми требованиями и рекомендациями.

- учитывались все известные и действующие на настоящий момент нормы и правила техники и укладки напольных покрытий, а также национальные нормы (EN, DIN, VOB, OE, SIA)
В любом случае обязательно перед работой провести пробное приклеивание на рабочем месте.

Гарантия не действует, если:

- произошло нежелательное химическое или механическое воздействие на продукт
- при работе произошло отклонение от инструкции или ненадлежащее использование материала
- Contact 40 можно применять только как дополнение на ступенях
- влажность воздействовала на Contact 40
- укладка производилась при температуре ниже 15°C (у стены)
- Contact 40 устанавливался в зонах с повышенной влажностью, или в зонах с термическими нагрузками (напр., зимний сад)