



FINISH CARE STOP/ WISCHPFLEGE SPEZIAL

Эмульсия для первичного и регулярного ухода

Сфера применения:

Средство на водной основе для первичного и регулярного ухода.

Пригодно для ухода за :

- покрытыми лаком паркетными полами, с требованиями к антискольжению
- покрытыми лаком пробковыми полами
- покрытым лаком многослойным паркетом
- линолеумом
- ПВХ

Применение:

Готовый паркет нуждается в базовой чистке средством PALLMANN GRUNDREINIGER (разведение 1:10). Если качество паркета неизвестно, необходимо провести пробное тестирование на предмет оставления шлейфов и образования полос.

Данный продукт был специально разработан в соответствии с требованиями DIN 18032. Он рекомендуется в качестве антискользящего средства по уходу в спортивных залах, домах престарелых, детских садах, общественных зданиях.

Свойства материала:

Средство для ухода на водной основе, придает полу антискользящие свойства. Улучшает оптику поверхности и продлевает срок ее эксплуатации.

- Готовое к работе
- Легко наносится
- Выносит нагрузки
- Антискользящее
- Быстро высыхает
- Не требует располировки

Технические данные:

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Вид упаковки: | пластиковая канистра/фляга |
| Расфасовка: | 0,75 л / 10 л |
| Гарант. срок хранения: | ок. 24 месяцев |
| Первичный уход/расход: | неразбавл.-10 мл/ м ² |
| Регулярный уход/расход: | ок. 100-250 мл/ 10 л |



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

WISCHPFLEGE SPEZIAL

Подготовка основания:

Пол очистить от пыли и грязи с помощью пылесоса, тряпки или волосистой щетки. При наличии масла, жира или воска (старого воска) на полу провести базовую чистку средством PALLMANN GRUNDREINIGER.

Порядок работы:

1. Канистры перед применением хорошо потрясти.
2. Первичный уход: нанести ок. 10 мл неразбавленного средства PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL на м2 с помощью PALLMANN WISCHMOPP равномерным тонким слоем. Располировка не требуется. Через 60 мин. Поверхность можно нагружать.
3. Через 1 день можно проводить регулярный уход с помощью средства PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL. Ок. 100-250 мл средства PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL добавить к 10 л воды и нанести на поверхность тонким слоем с помощью губки, тряпки или веревочной швабры. Через 60 минут поверхность можно нагружать. Регулярность ухода зависит от нагрузки на поверхность.
4. Для полов, прошедших основную чистку (средством PALLMANN GRUNDREINIGER), рекомендуется первичный уход средством PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL, в соответствии с руководством PALLMANN по уходу за полами, покрытыми лаком.

Важные указания:

- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 24 месяцев. Беречь от мороза. Не полностью использованные упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная температура переработки 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Обработанные средством поверхности не ранее, чем через 1 день можно накрывать коврами, другими покрытиями или нагружать.
- Регулярный уход за поверхностью с помощью средства PALLMANN WISCHPFLEGE SPEZIAL улучшает оптику поверхности

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючее. При работе рекомендуется использовать защитный крем для кожи и проветривать помещение.

Устранение отходов:

Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Канистры без остатков продукта утилизируются в соответствии с местным законодательством. Канистры с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

