



FINISH CARE_{VOLLPFLEGE}

Эмульсия для первичного и регулярного ухода

Сфера применения:

Эмульсия на водной основе, которая, благодаря быстрому высыханию, образует равномерную поверхностную пленку на паркетных, деревянных и пробковых полах. Работает даже при повышенных нагрузках.

Пригодна для ухода за:

- паркетом, покрытым лаком
- пробковыми полами, покрытыми лаком
- многослойным паркетом

Применение:

Необходима базовая чистка средством PALLMANN GRUNDREINIGER. Если качество паркетного лака неизвестно, необходимо провести пробное тестирование на предмет оставления шлейфов и образования полос.

Свойства материала:

- Равномерная поверхностная пленка
- Водоотталкивающая защитная пленка
- Для сильных нагрузок
- Закрывает царапины, трещинки и повреждения на лаке

Технические данные:

Вид упаковки:	ПЭ канистра/фляга
Расфасовка:	750 мл/10 л
Степень глянцевоности:	глянец
Гарант. срок хранения:	24 месяца
Температура при работе:	18-25°C
Готовность для прохода:	через 5 часов



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

VOLLPFLEGE

Подготовка основания:

Пол очистить от пыли и грязи с помощью пылесоса, тряпки или волосяной щетки. При наличии масла, жира или воска (старого воска) на полу провести базовую чистку средством PALLMANN GRUNDREINIGER.

Порядок работы:

Первичный/регулярный уход:

1. Емкости слегка потрясти непродолжительное время.
2. Перелить PALLMANN VOLLPFLEGE (глянец) в овальное ведро, не выливать непосредственно на покрытие
3. С помощью веревочной швабры PALLMANN WISCHMOPP ровными полосами нанести насыщенным слоем, неразбавленным.
4. Не смывать.
5. Поверхности дать высохнуть в течение 60 минут, швабру промыть водой.
6. Второй слой наносить в направлении 90° к первому слою.
7. Пол в течение ок. 12-16 часов не нагружать.
8. Через 5 часов по полу можно осторожно ходить.
9. Рабочие инструменты тщательно промыть водой.

Важные указания:

- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 24 месяцев. Беречь от мороза. Не полностью использованные упаковки тщательно закрывать и содержимое быстро использовать.
- Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Свежевскрытые лаком полы после достижения окончательной прочности обрабатываются средством PALLMANN VOLLPFLEGE.
- Регулярный уход за поверхностью с помощью средства PALLMANN VOLLPFLEGE улучшает оптику поверхности, увеличивает срок ее эксплуатации.
- Обработанные средством поверхности не ранее, чем через 1 день можно покрывать коврами или другими покрытиями, а также нагружать.

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючее. При работе рекомендуется использовать защитный крем для кожи и хорошо проветривать помещение.

Устранение отходов:

Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Канистры без остатков продукта утилизируются в соответствии с местным законодательством. Канистры с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

