

Высококачественная специальная лента для линолеума

Linomur 90



Для надежного приклеивания полос и элементов профилей из линолеума

Сфера применения:

Специальная акрилатная клеевая система для быстрого и надежного приклеивания полос и элементов профилей, толщиной до 3,2 мм. Linomur - это быстрая и чистая работа, без растворителя. Для внутренних работ.

► Пригоден для:

- полос линолеума в качестве накладных профилей/плинтусов
- готовых полых профилей со вставками

► Пригоден на:

- штукатурке
- кирпичной кладке
- металлу (необработанном)
- краске
- пластмассе
- дереве
- бетоне
- керамике
- гипсе (прогрунтованном)
- обоях*
- шпаклевочной массе (прогрунтованной)

* см. «Указания по переработке»

Для прочих материалов – получить техническую рекомендацию.

Артикул	Ширина рулона	Местоположение
Linomur 90	90 мм	Для стен
Linomur 90	90 мм	Для пола



www.blaeu-engel.de/uz113

ÖKOLINE

ДЛЯ: полос линолеума и полых элементов профилей

НА: основания со структурой до 1,5 мм

Состав: акрилат-сополимеры, смачивающие средства и пеногасители, армирующие волокна, защитная бумага.

Преимущества материала/свойства:

- Не становится хрупким, держит надежно и долго
- Чистый и быстрый
- Без растворителя/ соответствует TRGS 610
- «Голубой ангел» по RAL-UZ 113
- EMICODE EC 1 PLUS/очень бедный на эмиссию

Технические данные:

Упаковка:	Коробка
Ширина рулона:	90 мм
Длина рулона:	50 м
Срок хранения:	не менее 2-х лет
Цвет:	прозрачный
Температура при работе:	не менее +18° С
Время подсыхания:	никакого
Время укладки:	не ограничено
Готовность для нагрузки:	сразу же после приклеивания
Готова для расшивки швов:	сразу же после приклеивания

Обеспечивает надежную защиту от эмиссий и способствует здоровому климату в помещении. Отмечен знаком «Голубой ангел» как бедный на эмиссию клей для напольных покрытий, а также прочие укладочные материалы по RAL-UZ 113.

Указания по подготовке:

- ▶ основание должно быть длительно сухим, прочным, несущим, ровным, без жира, пыли, силикона, отвечать действующим национальным нормам (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ обои должны быть надежно приклеены, или подрезаны по высоте плинтуса/удалены
- ▶ обеспылить основание с помощью обработки грунтовкой без растворителя (напр., UZIN PE 260)
- ▶ покрытие и Linomur 90 перед работой должны быть акклиматизированы и лишены внутренних напряжений

Что нужно для работы:

- ▶ Linomur, прикаточный валик, притирочный молоток, тряпка, нож для ковровина



Порядок работы:

Установка накладных плинтусов



- ▶ Промаркировать высоту плинтуса на стене.
- ▶ Точно по маркированному уложить Linomur на стену.



- ▶ Дополнительно уложить полосу Linomur на пол, на расстоянии примерно 2 см от стены.



- ▶ Приложить, примеряя, плинтусный элемент и надрезать защитную бумагу вдоль настенного канта.



- ▶ Снять защитную бумагу с напольной части ступени.
- ▶ Приложить плинтусный элемент к стене и точно уложить на пол.



- ▶ Напольную часть хорошо притереть/прикатать.
- ▶ Настенную, не приклеенную часть плинтуса, согнуть вперед.
- ▶ Удалить защитную бумагу со стены.



- ▶ Настенную часть точно уложить, затем хорошо притереть/прикатать.
- ▶ Раскатать покрытие и отогнуть до половины.



- ▶ Нанести клей на основание, до защитной пленки.
- ▶ Защитную пленку сразу же снять.



- ▶ Уложить покрытие и хорошо притереть и провальцевать.

Важные указания:

Хранить в заводской упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей. Полосы покрытия могут использоваться только как накладные плинтусы. В этом случае, полосы покрытия нарезаны вдоль его длины, и дают им вылежаться, снимая, таким образом, внутренние напряжения. Работа с накладными плинтусами описана в инструкции Linomur® 45.

Охрана труда и окружающей среды:

Продукт не требует каких-либо специфических мероприятий по охране труда. С точки зрения гигиены рекомендуется не есть, не пить, не курить во время работы. Беречь от детей. Дальнейшая информация на сайте www.uzin.de или по тел. +49 (0)731 4097-0

Устранение отходов:

Пустые обертки и картонные упаковки подлежат переработке. Остатки продукта могут быть утилизированы как бытовой мусор.

Гарантии:

UZIN дает 5 летнюю гарантию на сохранение рабочих свойств, - если работа осуществлялась в соответствии со всеми требованиями и рекомендациями.

- учитывались все известные и действующие на настоящий момент нормы и правила техники и укладки напольных покрытий, а также национальные нормы (EN, DIN, VOB, OE, SIA)

В любом случае обязательно перед работой провести пробное приклеивание на рабочем месте.

Гарантия не действует, если:

- произошло нежелательное химическое или механическое воздействие на продукт
- при работе произошло отклонение от инструкции или ненадлежащее использование материала
- напольное покрытие было с внутренними напряжениями или подвергалось усилиям на разрыв
- влажность воздействовала на Linomur
- укладка производилась при температуре ниже +18°C (у стены)
- Linomur устанавливался в зонах с повышенной влажностью, или в зонах с термическими нагрузками (напр., зимний сад)