



СРЕДСТВО ПО УХОДУ

PARKETT POLISH

Эмульсия на растворителе для ухода за паркетными полами

Сфера применения:

Эмульсия на основе растворителя для высококачественного ухода за деревянными полами.

Пригодна для ухода за:

- паркетных полов, вскрытых лаком
- пробковых полов, вскрытых лаком
- пропитанных деревянных полов
- дощатых полов
- деревянной брусчатки

Применение:

Перед покрытием поверхности лаком необходимо произвести грунтование поверхности, чтобы избежать слипания боковых поверхностей плашек, это особенно касается деревянной брусчатки RE, торцевого паркета, строганых досок и полов с подогревом.

Свойства материала:

Эмульсия на основе растворителя, благодаря созданию защитной пленки длительное время защищает лаковый слой и уменьшает следы от ходьбы и каблуков. PALLMANN PARKETT POLISH продлевает срок эксплуатации деревянного пола.

- Готовая к работе
- Выдерживает нагрузки

Технические данные:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Вид упаковки: | жестяная фляга |
| Расфасовка: | 1 л |
| Гарант. срок хранения: | ок. 24 месяцев |
| Цвет: | мятный |
| Температура при работе: | 18-25°C |
| Содержание растворителя: | ок. 80% |
| Расход: | ок. 30 мл/м ² |
| 1 литра хватает на: | 30-50 м ² |
| Полировка: | через 10 минут* |

* при нормальных климатических условиях



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

PARKETT POLISH

Подготовка основания:

Пол очистить от пыли и грязи с помощью пылесоса, тряпки или волосистой щетки. При наличии масла, жира или воска (старого воска) на полу провести базовую чистку средством PALLMANN GRUNDREINIGER.

Порядок работы:

1. Емкости перед работой довести до комнатной температуры и хорошо потрясти.
2. Нанести средство PALLMANN PARKETT POLISH однородным тонким слоем специальной шваброй PALLMANN WISCHMOPP.
3. Через ок. 10 минут поверхность нужно располировать. Рекомендуются это сделать шлифмашиной PALLMANN UNO с белым падом.
4. Для того, чтобы не превысить время высыхания, поверхность нужно обрабатывать по квадратам, площадью 30-50 м². При превышении времени высыхания происходит образование полос.
5. Регулярный уход увеличивает срок эксплуатации. Со средством PALLMANN PARKETT POLISH поверхность оптимально защищена и ее оптика сохраняется.
6. Швабру PALLMANN WISCHMOPP очистить соответствующим растворителем. Швабра, пропитанная средством PALLMANN PARKETT POLISH, может самовоспламениться.

Важные указания:

- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 24 месяцев. Не полностью использованные упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Не превышать времени высыхания, т.к. это приводит к образованию полос.
- При работе с шлифмашиной PALLMANN UNO накапать PARKETT POLISH на поверхность и распределить белым падом PALLMANN. Через ок. 15 мин. располировать новым белым падом PALLMANN.
- Свежевскрытые лаком поверхности можно обрабатывать средством PALLMANN PARKETT POLISH только после достижения окончательной прочности лаковой системы.
- Для основной чистки сильно загрязненных или перевощенных полов применяют средство PALLMANN GRUNDREINIGER.
- На поверхность, площадью 2-4 м² нанести средство GRUNDREINIGER, дать прореагировать в течение 2-5 мин., отставший слой потереть щеткой и снять тряпкой. Затем протереть 2 раза теплой чистой водой и вытереть насухо.
- Все поверхности, прошедшие основную чистку, нуждаются в новом уходе, оптимальное средство для защиты и ухода - PALLMANN PARKETT POLISH.
- Швабра, пропитанная средством PALLMANN PARKETT POLISH, может самовоспламениться.

Охрана труда и окружающей среды:

Содержит большое количество растворителя. Класс опасности All по TRbF 20. Пары и жидкость – горючие. При проглатывании и попадании в дыхательные пути может быть смертельным. Беречь от детей. При и после работы хорошо проветривать помещение. Пары растворителя могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. Не курить, избегать открытого огня. Избегать образования искр, поэтому из рабочего помещения вынести все электроприборы, выключатели и т.п. При работе надевать защитные перчатки и использовать защитный крем для кожи. Учитывать предписания TRbF 20, GefStoffV и TRGS 617, указания по технике безопасности на этикетке, листок безопасности, информацию по продукту.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта промыть водой и утилизировать в соответствии с местным законодательством. Емкости с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор. Емкости с затвердевшим содержимым – строительный мусор. Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

