



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

RZ Turbo Aktiv Grundreiniger

Очень активный специальный очиститель для удаления старых наслоений, оставшихся от средств по уходу

Описание продукта:

Очень активный специальный очиститель для удаления старых наслоений, оставшихся от чистящих средств на полимерной основе, которые не удалились или только частично удалились после обычной базовой чистки.



Технические данные:

Упаковка	ПЭ канистра
Расфасовка	10 л
Срок хранения	5 лет
Хватает на	175 м ²
Температура при работе	+18 - +25°C
Значение pH	9
GISCODE	GG 60

Пригоден для:

- ▶ ПВХ, ХВ, линолеума, полиолефиновых покрытий, каучука натурального и искусственного камня
- ▶ покрытий, обработанных ПУР, в заводских условиях или впоследствии

Важные указания:

- ▶ покрытия, обработанные ПУР, в заводских условиях или впоследствии, а также не идентифицируемые точно виды покрытий перед работой всегда проверять на стойкость к воздействию очистителя.
- ▶ не несем ответственности за неквалифицированное исполнение работ и соответствующие последствия.

Преимущества продукта /Свойства:

- ▶ быстро убирает наслоения, которые не удалились или частично удалились после обычной базовой чистки.
- ▶ эффективное средство с большой чистящей силой
- ▶ применим на всех видах эластичных напольных покрытий

Подготовка:

Напольное покрытие перед применением средства тщательно почистить щеткой или пропылесосить, удаляя отставшую грязь, чтобы при мытье избежать ненужных царапин.

Порядок работы:

RZ Turbo Aktiv Grundreiniger развести водой в пропорции 1:1 до 1:3 и нанести насыщенно на напольное покрытие, дать прореагировать в течение ок.15-30 минут, не давая очистителю высохнуть. Выступающие строительные элементы, мебель, дверные проемы, чувствительные к воздействию растворителя, перед началом работ следует защитить (обклеить). Пройтись по покрытию, крест-накрест, однодисковой шлифовальной машиной с соответствующим падом (структурированные или сильно структурированные покрытия – со щеточной насадкой), добавляя небольшое количество воды. Появившиеся хлопья грязи полностью снять моющим пылесосом и нейтрализовать весь пол чистой водой.

Примечание: рекомендуется использовать однодисковую шлифовальную машину с новым падом.

Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE GG60 – базовый очиститель, раздражающий, содержащий растворитель, содержит вещества, подвергающие кожу ресорбции. Вызывает раздражения кожи. Может вызвать тяжелые раздражения глаз. Беречь от детей. При работе рекомендуется наносить защитный крем для кожи, а также надевать защитные перчатки/очки. Избегать контакта с кожей/глазами. При попадании в глаза сразу же обильно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу же смыть большим количеством воды с мылом. При работе рекомендуется тщательное проветривание помещения. Учитывать предписания GevStoffV, указания по безопасности с этикетки и листка безопасности, а также информацию по группе продукта Bau-BG для GISCODE GG 60.

Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта утилизировать в соответствии с местным законодательством. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 09.02.2018

