



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

RZ X-Light Protect

УФ-затвердевающий 1-к лак для эластичных напольных покрытий

Описание продукта:

1-компонетный, УФ затвердевающий лак для эластичных напольных покрытий.



Технические данные:

Упаковка	ПЭ канистра
Расфасовка	5 л
Срок хранения	6 месяцев
Хватает на	50 м ²
Готовность для прохода	Сразу после УФ затвердевания
Степень глянцевоности	Мат
Температура при работе	+18 - +25°C
GISCODE	W 1

Пригоден для:

- ▶ винила, ХВ, линолеума и каучука с гладкой или слабо структурированной поверхностью, а также обработанных в заводских условиях и обогащенных ПУ эластичных напольных покрытий.

Важные указания:

- ▶ Хранить в закрытой заводской упаковке при температуре +5 - +30°C.
- ▶ следить за достаточной вентиляцией, избегать сквозняков, подогрев пола своевременно выключать.
- ▶ дверные и оконные проемы плотно завесить от воздействия прямых солнечных лучей.
- ▶ из-за механических воздействий, поверхность, на которую был нанесен слой RZ X-Light Protect, может износиться, поцарапаться, или повредиться. После возникновения таких повреждений рекомендуется частичная или полная санация поверхности.
- ▶ определенные пятна, такие как, напр., от краски для волос или цветных средств обработки ран, должны немедленно удаляться, так как при длительном воздействии они въедаются в поверхность и их удаление будет тяжелым, проблематичным и не окончательным.
- ▶ не годится для токоотводящих и токопроводящих покрытий
- ▶ регулярный уход за покрытием осуществляется средствами RZ Elastic Wischpflege или RZ PUR Reiniger

Преимущества продукта /Свойства:

- ▶ Очень длительное время защиты
- ▶ Очень быстрое (секундное) затвердевание благодаря УФ-лампе
- ▶ Сразу же пригоден для эксплуатации
- ▶ Нет перерывов в эксплуатации

Сертифицирован:

- ▶ коэффициент трения скольжения 9 по правилам DGUV 108-003 (ранее BGR 181)
- ▶ стойкость к химикатам по DIN 68861
- ▶ стоек к слюне и поту
- ▶ пригоден для детских игрушек EN 71-3

* для достижения класса сопротивления скольжению R 10 необходима добавка RZ Grip

Подготовка:

- ▶ Напольное покрытие перед нанесением X-Light Protect, тщательно почистить с помощью однодисковой шлифовальной машины с серым падом RZ Turbo Protect Sanierpad. На эластичных покрытиях для чистки использовать RZ Grundreiniger или , если это линолеум, – RZ Lino Grundreiniger. Сильные наслоения убрать средством RZ Turbo Aktiv Grundreiniger, и затем, в зависимости от вида покрытия, интенсивно очистить с помощью RZ Grundreiniger или RZ Lino Grundreiniger (если это линолеум), полностью удаляя наслоения. Затем пол несколько раз промыть чистой водой, дать полу высохнуть. Основание должно быть чистым, сухим и свободным от разделительных веществ. Нанесенные в заводских условиях средства по уходу должны быть удалены (если они удаляются).
- ▶ затем на покрытие наносят 2К грунтовку RZ. Высыхание, в зависимости от климатических условий, длится ок. 1-1,5 часа. Учитывать рекомендации по работе с соответствующими продуктами.
- ▶ УФ-затвердевание у RZ X-Light Protect происходит за счет машины RZ X-Light Mobil. Подробное описание см. в руководстве по эксплуатации. Для защиты третьих лиц рекомендуется ограничить им вход на стройплощадку и обеспечить соответствующую защиту (напр. антибликовую разделительную стену).

Применение:

- ▶ Обе емкости перед работой довести до комнатной температуры и хорошо потрясти
- ▶ RZ X-Light Protect нанести равномерным насыщенным слоем с помощью валика RZ Turbo Protect
- ▶ на небольших площадях для нанесения использовать валик для L (12 мм микропористый валик, шириной 25 см)
- ▶ в объектных зонах для нанесения использовать валик XL (12 мм микропористый валик, шириной 50 см) Наносить способом крест-накрест (под 90°). Избегать образования луж!
- ▶ после времени подсыхания ок. 1,5 -2 часа (при соответствующем расходе ок. 100 мл/м²), отвердить покрытие с помощью RZ X-Light Mobil. При наличии открытых швов на покрытии следить за полным высыханием материала в открытых швах

Охрана труда и окружающей среды:

1 К УФ лак, GISCODE W1, разводимое водой средство для обработки поверхности напольных покрытий, без растворителя. Может причинить серьезный вред глазам. Может вызывать аллергические реакции. Беречь от детей. При работе использовать защитный крем для кожи, защитные перчатки для рук, защитные очки. Избегать контакта с кожей и глазами. При контакте с глазами сразу же промыть водой и обратиться к врачу. При контакте с кожей сразу же смыть водой с мылом. При работе рекомендуется хорошая вентиляция помещения. Учитывать предписания GefStoffV, указания по безопасности на этикетке, информацию по группе продукта и рекомендации Vau-BG для продуктов с Giscode W1. Учитывать данные по технике безопасности при работе с УФ мобильными устройствами. См. руководство по эксплуатации.





ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Устранение отходов:

Остатки продукта, по возможности, собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта утилизировать в соответствии с местным законодательством. Емкости с жидким содержимым, и сами жидкие остатки продукты являются особым мусором, емкости с затвердевшим содержимым – строительным мусором.

С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

13.02.2018

