



PALL-X GRIP

Текстурний порошок для створення нековзкої поверхні класу R 10 згідно з правилом 108-003 DGUV при застосуванні PALL-X 98 GOLD

Опис продукту:

Текстурний порошок для створення нековзкої поверхні класу R 10 згідно з правилом 108-003 DGUV

Сфера застосування:

PALL-X GRIP – це засіб для надання текстури лаку PALL-X 98 GOLD. В результаті поверхня паркетних та дерев'яних підлог з дуже сильним навантаженням стає високостійкою до абразивного та хімічного впливу.

Призначений для:

- напівматового та матового PALL-X 98 GOLD



Переваги / властивості продукту:

- відповідає TRGS 617

Технічні характеристики:

Тип упаковки:	пластиковая пляшка
Фасування:	75 г
Термін придатності:	щонайменше 12 місяців
Витрата:	75 г на 5 л PALL-X 98 GOLD
Рекомендована температура при нанесенні:	+18 ... +25 °C при відносній вологості повітря 35-65%

Вказівка:

Ми рекомендуємо виготовити зразок поверхні з ідентичними структурою, способом нанесення та ін. для узгодження із замовником питань щодо якісних особливостей поверхні, її зовнішнього вигляду та рекомендацій щодо догляду.

Застосування:

1. Незадовго перед застосуванням додати PALL-X GRIP в компонент А лаку PALL-X 98 GOLD та перемішати суміш міксером (співвідношення при змішуванні: 1 упаковка PALL-X GRIP на 1 упаковку лаку).
2. Потім додати затверджувач та витримати суміш протягом 10 хвилин, як це зазначено у технічному паспорті PALL-X 98 GOLD.
3. Готову суміш знову перемішати та нанести валиком. Під час нанесення постійно ретельно перемішувати суміш для того, щоб уникнути осідання порошку та утворення нерівномірної текстури поверхні.
4. Увага: PALL-X GRIP можна додавати тільки при нанесенні останнього шару лаку.

PALL-X GRIP

Охорона праці та захист навколишнього середовища:

Під час проведення робіт рекомендовано використання захисного крему для шкіри, а також ретельне провітрювання приміщення. При змішуванні одягати пилозахисну маску. Після затвердіння продукт не має запаху, екологічно і фізіологічно нешкідливий.

Утилізація:

Залишки продукту за можливості зібрати та використати в подальшому. Не допускати проникнення до каналізації, у водойми та у ґрунт. Порожні упаковки – придатні для вторинної переробки.

Наведена інформація базується на нашому досвіді та ретельних дослідженнях. Проте, ми не можемо вивчити та перевірити всі різноманітні матеріали, які використовуються додатково, перевірити місця проведення будівельних робіт та умови використання продукту. Відповідно, якість Вашої роботи залежить від фахової оцінки місця проведення будівельних робіт та від того, як Ви використовуєте продукт. У разі сумнівів, слід провести власний тест та звернутись за технічною консультацією. Необхідно дотримуватись інструкцій виробника покриття.

З появою цього технічного паспорта усі попередні інструкції щодо продукту втрачають свою чинність. – 06.03.19